***Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1***

*Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от **28.08.2019** г.)*

ВиК-ООД Търговище
Изх.№ 564/08.05.20 26 г.

**ДО**
**ДИРЕКТОРА НА РИОСВ**
**ШУМЕН**

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**
**за инвестиционно предложение**

от **„Водоснабдяване и Канализация" ООД – гр. Търговище, ЕИК 835014989**
Със седалище: община Търговище, гр. Търговище, ул."29-ти януари" №3
Пълен пощенски адрес: община Търговище, гр. Търговище, ул."29-ти януари" №3
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359 893 557 761- инж. Красимира Илиева, viktg@viktg.com
Управител на фирмата възложител: инж. Явор КириловМиланов
Лице за контакти: +359 893 557 761- инж. Красимира Илиева

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че „В И К" ООД, Търговище има следното инвестиционно предложение: **„Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници: един дълбок сондаж, един шахтов кладенец и пет броя каптирани извори, захранващи водоснабдителна система - ВС "Опака", за питейно-битово водоснабдяване на гр.Опака, община Опака, област Търговище"**.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението
За водоснабдяване на гр.Опака, община Опака, област Търговище се ползват седем броя съществуващи водоизточници заложени на подземни води на ВС "Опака".

Дълбокият сондаж е изпълнен през 80-те години на XX век от „Водоканалпроект" при МСА. Експлоатационната колона е стоманена, с телескопна конструкция, изолираща горните седиментни пластове с по-млада геоложка възраст. Водоприемната му част е на открит ствол. Устието му е оборудвано с шахта, чието предназначение е за бункерна помпена станция (БПС). Подземните води се добиват помпажно, посредством потопяем помпен агрегат. Те са част от подземно водно тяло (ПВТ) **BG1G0000J3K051 „Карстови води в Малм- Валанжския басейн".**

Шахтовият кладенец е изпълнен също през периода на 70-те или 80-те години на XX век от „Водоканалпроект", клон Шумен. Изпълнен е като спускащо се цилиндрично тяло в отложенията на р. Черни Лом. Дълбочината му е до 8.00 m. Водоприемната му част е в терасните чакълесто-пясъчливи пластове на реката и те са вливни отвори (барбакани) в няколко [illegible] Водите му се ползват също помпажно. Добиваните подземни води [illegible] част от ПВТ BG1G000Qa1021 „Порови води в Кватернер - р. Русенски Лом и притоците м[illegible]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при „ВиК" ООД - Търговище

Каптажите (каптираните естествени извори – КЕИ) са първите водоизточници от които се е водоснабдявал гр. Опака. Те са каптирани във времето през 50-те и 60-те години на XX век. Защото те се използват гравитачно. Това са каптажите „Коритата" и „Козе поле" чиито захванати подземни води се отвеждат до напорен водоем „Лозята" с обем 400 $m^3$. Другият каптаж „Юч Гьолджук" довежда също гравитачно до НВ „Болец" с обем 360 $m^3$. Другите два каптажа понеже са на по-ниска кота от напорните водоеми, те довеждат водите си гравитачно, но да черпателние резервоар на ПС „Опака" в които се подават и водите на ДС и ШК.
Основен колектор на каптираните подземни води са пукнатинни води на теригенно-карбонатните седименти на Горнооряховската и Разградската свита. Те формират хотрив-барем-аптския пукнатинен слабо водоносен комплекс, който е част от подземно водно тяло **BG1G000K1hb050 – Карстови води в Разградската формация**. Подземните води са по характер безнапорни, на места до слабо напорни.

Инвестиционното предложение е ново.
*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Необходимото водно количество за водоснабдяване на град Опака, община Опака е посочено в таблица 1.
*Таблица 1*

| № | Показател | Необходими водни количества за гр. Опака |
|---|---|---|
| 1 | Брой жители по постоянен адрес и приходящи в населеното място | 2900 |
| 2 | Водоснабдителна норма, л/ж/д | 170 |
| 3 | $Q_{ср.дн.}$ от население, $м^3/д$ | 493,0 |
| 4 | $Q_{ср.дн.}$ от промишленост, $м^3/д$ | 40,8 |
| 5 | $Q_{ср.дн.}$ от селско стопанство, $м^3/д$ | 147,9 |
| 6 | $Q_{ср.дн.}$ от други дейности, $м^3/д$ | 44,4 |
| 7 | $Q_{ср.дн.}$ общо, $м^3/д$ | 726,1 |
| 8 | Технически загуби 60%, $м^3/д$ | 435,6 |
| 9 | Общо средно дневно водно количество, $м^3/д$ | 1161,7 |
| 10 | Годишно водно количество, $м^3/г$ | **424 024,9** |
| 11 | Годишно водно количество, л/с | 13,45 |

За водоснабдяване на град Опака се ползват подземни води от един дълбок сондаж, един шахтов кладенец и пет броя каптирани извори, образуващи обща водоснабдителна система ВС "Опака".

Необходимото годишно водно количество за водоснабдяване на град Опака е 424 024.90 $m^3$/годишно.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при „ВиК" ООД - Търговище

Необходимото годишно водно количество, за водоснабдяване на град Опака, за което се ползва от един дълбок сондаж, един шахтов кладенец и пет броя каптирани извори на ВС „Опака" е посочено в таблица 2.

*Таблица 2*

| Показател | гр.Опака | общо |
|---|---|---|
| Годишно водно количество, $m^3$/г | 424 024.9 | 424 025 |
| Годишно водно количество, l/s | 13.45 | 13.45 |

Необходимото годишно водно количество, за водоснабдяване на град Опака, община Опака от един дълбок сондаж, един шахтов кладенец и пет броя каптирани извори на ВС „Опака", е $Q_{год.}$= 424 025 $m^3$/годишно.

Това количество се разпределя по водоизточници, както следва:
Дълбок сондаж - $Q_{год.}$= 128622 $m^3$/годишно;
Шахтов кладенец - $Q_{год.}$= 40700 $m^3$/годишно;
Каптаж „Кукурадец" - $Q_{год.}$= 40698 $m^3$/годишно;
Каптаж „Ньосел" - $Q_{год.}$= 40698 $m^3$/годишно;
Каптаж „Юч Гьолджук" - $Q_{год.}$= 90339 $m^3$/годишно;
Каптаж „Кози поле" - $Q_{год.}$= 41320 $m^3$/годишно;
Каптаж „Коритата" - $Q_{год.}$= 41322 $m^3$/годишно.
Необходимият средноденонощен дебит е $Q_{ср.дн.}$= 13.45 l/s.
Това количество се разпределя по водоизточници, както следва:
Дълбок сондаж - $Q_{ср.дн.}$= 4.1 l/s;
Шахтов кладенец - $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s;
Каптаж „Кукурадец" - $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s;
Каптаж „Ньосел" - $Q_{год.}$= $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s;
Каптаж „Юч Гьолджук" - $Q_{ср.дн.}$= 2.9 l/s;
Каптаж „Кози поле" - $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s;
Каптаж „Коритата" - $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s.

Битовите отпадни води в град Опака в канализационна мрежа, чийто отвеждащ колектор временно се заустава в приток на р. Черни Лом. Предстои изграждане на ПСОВ за гр. Опака.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Нормативно не се налагат други разрешителни освен разрешително за водовземане от подземни води на директора на БД ДР.

4. Местоположение:
Град Опака е разположен в Северна България, на 15 км северно от град Попово, на 48 км северозападно от областния център град Търговище.

Водоизточниците за водоснабдяване на гр.Опака, община Опака – един дълбок сондаж, един шахтов кладенец и пет броя каптирани извори на ВС "Опака", са разположени в землището на гр. Опака и с. Люблен, община Опака.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при „ВиК" ООД - Търговище

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД * гр. Търговище *

Дълбокия сондаж, шахтовия кладенец и каптаж „Кукурадец" са разположени на 650m източно от регулацията на гр. Опака в имот ПИ 53552.238.455 област Търговище, община Опака, гр. Опака.

Каптаж „Ньосел" е разположен югоизточно на 1,6 km югоизточно от гр.Опака. Същият е изпълнен в имот ПИ 53552.261.417 по КККР на гр.Опака, община Опака, област Търговище.

Каптаж „Юч Гьолджук" е разположен югоизточно на 3,3 km североизточно от гр.Опака. Същият е изпълнен в имот ПИ 53552.98.14 м. „ЛАТКУРУТ" по КККР на гр.Опака, община Опака, област Търговище.

Каптаж „Козе поле" е разположен югоизточно на 1,9 km северно от гр.Опака. Същият се намира в имот ПИ 53552.304.6 по КККР на гр.Опака, община Опака, област Търговище.

Каптаж „Коритата" е разположен югоизточно на 2,6 km северно от гр.Опака. Същият се намира в имот ПИ 44608.54.225 по КККР на с.Люблен, община Опака, област Търговище.

Географските координати на водоизочниците на ВС"Опака" в система WGS – 84 са:
Дълбок сондаж - N 43°26'32.40" E 26°11'12.60";
Шахтов кладенец - N 43°26'30.13" E 26°11'13.22";
Каптаж „Кукурадец" - N 43°26'28.30" E 26°11'10.90";
Каптаж „Ньосел" - N 46°11'39.24" E 26°11'39.24";
Каптаж „Юч Гьолджук" - N 43°28'10.50" E 26°12'47.50";
Каптаж „Кози поле" - N 43°28'24.77" E 26°10'24.40";
Каптаж „Коритата" - N 43°28'48.00" E 26°10'39.80".

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Необходимото годишно водно количество, за водоснабдяване на град Опака, община Опака един дълбок сондаж, един шахтов кладенец и пет броя каптирани извори на ВС „Опака" е посочено в таблица 2.

*Таблица 2*

| Показател | гр.Опака | общо |
|---|---|---|
| Годишно водно количество, $m^3$/г | 424 024.9 | 424 025 |
| Годишно водно количество, l/s | 13.45 | 13.45 |

Необходимото годишно водно количество, за водоснабдяване на град Опака, община Опака от един дълбок сондаж, един шахтов кладенец и пет броя каптирани извори на ВС „Опака", е $Q_{год.}$ = 424 025 $m^3$/годишно.

Това количество се разпределя по водоизточници, както следва:
Дълбок сондаж - $Q_{год.}$ = 128622 $m^3$/годишно;
Шахтов кладенец - $Q_{год.}$ = 40700 $m^3$/годишно;

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
при „ВиК" ООД - Търговище

Каптаж „Кукурадец” - $Q_{год.}$= 40698 $m^3$/годишно;
Каптаж „Ньосел” - $Q_{год.}$= 40698 $m^3$/годишно;
Каптаж „Юч Гьолджук” - $Q_{год.}$= 90339 $m^3$/годишно;
Каптаж „Кози поле” - $Q_{год.}$= 41320 $m^3$/годишно;
Каптаж „Коритата” - $Q_{год.}$= 41322 $m^3$/годишно.
Необходимият средноденонощен дебит е $Q_{ср.дн.}$= 13.45 l/s.
Това количество се разпределя по водоизточници, както следва:
Дълбок сондаж - $Q_{ср.дн.}$= 4.1 l/s;
Шахтов кладенец - $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s;
Каптаж „Кукурадец” - $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s;
Каптаж „Ньосел” - $Q_{год.}$= $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s;
Каптаж „Юч Гьолджук” - $Q_{ср.дн.}$= 2.9 l/s;
Каптаж „Кози поле” - $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s,
Каптаж „Коритата” - $Q_{ср.дн.}$= 1.3 l/s.

(*включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови*)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вещества, които да бъдат опасни и да са в контакт с подземните води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха, които да бъдат замърсители:
.....не се очакват.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
.....не се очакват.....

9. Отпадъчни води:

Битовите отпадни води на град Опака се заустват в канализационна мрежа, чийто отвеждащ колектор временно се зауства в р. Черни Лом.
За заустването на битовите отпадъчни води в река Черни Лом, приток на р. Русенски Лом има издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Поради изтичане на срока, на действие на разрешителното е необходимо издаване на ново разрешително. Предстои изграждане на ПСОВ за гр. Опака.

За целта се подготвя необходимата документация, по изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.

(*очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.*)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
..... не се очакват .....

(*в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при „ВиК“ ООД - Търговище

*са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях*)1142

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

☐ Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

**3.2. картен материал, схема,** снимков материал в подходящ мащаб.

**4. Електронен носител - 1 бр.**

**5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.**

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

**Дата: 07.05.2026 г.** **Уведомител:** .....

**гл. инж. Красимир Неделчев**

*Изпълняващ длъжността Управител*
*на „ВиК" ООД Търговище*
*Съгласно Заповед № ЗД-02-0026*
*от 04.05.2026 г. на Изпълнителен член*
*на „Български ВиК Холдинг" ЕАД*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при „ВиК" ООД - Търговище

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ООД * гр. Търговище *